



LK-103

LK-103A

LK-103-4

停車場號誌主機

LK-103 雙向號誌主機

- ☐ 微電腦全自動偵測車輛雙向進出，號誌自動變換管制
- ☐ 面板具LED指示，可瞭解車道燈號之變換
- ☐ 可選擇自動定時變燈或車輛進出計次計數二種管理模式控制車道交換使用
- ☐ 定時變燈時間(16段，6秒~100秒)或功能選擇可由指撥開關(DIP)設定
- ☐ 車道進出口偵測器觸動乾接點NC/NO可選擇
- ☐ 附滿車燈開關控制功能
- ☐ 使用電源：AC110V或AC220V
- ☐ 外型尺寸：213W×300H×70Dmm

LK-103A 三向號誌主機

- ☐ 微電腦全自動偵測車輛三向進出，號誌自動變換管制
- ☐ 面板具LED指示，可瞭解車道燈號之變換
- ☐ 定時變燈時間1~120秒連續可調整
- ☐ 附滿車燈開關控制功能
- ☐ 使用電源：AC110V或AC220V
- ☐ 外型尺寸：213W×300H×70Dmm

LK-103-4 四向號誌主機

- ☐ 微電腦全自動偵測車輛四向進出，號誌自動變換管制
- ☐ 定時變燈時間(16段，6秒~100秒)由指撥開關(DIP)設定
- ☐ 使用電源：AC110V或AC220V
- ☐ 外型尺寸：225W×320H×82Dmm



電動柵欄機

LK-105A

- ☐ 使用電源：AC110V/220V, 60HZ
- ☐ 檔桿：直臂 76×30×4000mm(橢圓管)
- ☐ 檔桿材質：鋁合金、紅白相間反光貼紙
- ☐ 控制系統：微電腦控制器，具上 停 下 防壓保護入端，DC12V輸出端及自動下降功能 3~120秒可調整，停電時可以手動方式將柵欄開啓。
- ☐ 外箱材質：鋼板1.6mm厚，外表粉體塗裝。
- ☐ 馬達：直流調頻馬達
- ☐ 檔桿高度：800mm
- ☐ 機身尺寸：300×300×1000mm

LK-105B

- ☐ 使用電源：AC110V/220V, 60HZ
- ☐ 檔桿：直臂 76×30×4000mm(橢圓管)，訂製機型檔桿可至5000mm。
- ☐ 折臂 76×30×4000mm(橢圓管)，訂製機型檔桿可至5000mm。
- ☐ 檔桿材質：鋁合金、紅白相間反光貼紙
- ☐ 控制系統：微電腦控制器，具上 停 下 防壓保護入端，DC12V輸出端及自動下降功能 3~120秒可調整，停電時可以手動方式將柵欄開啓。
- ☐ 外箱材質：鋼板2.0mm厚，外表粉體塗裝。
- ☐ 馬達：直流調頻馬達
- ☐ 檔桿高度：800mm
- ☐ 機身尺寸：350×350×1100mm



反射鏡 LK-106PC/LK-106ST

- ☐ 外型尺寸：鏡面直徑80cm
- ☐ 鏡面材質：● P.C.(聚碳酸酯樹脂)鏡面(LK-106PC)
- ☐ ● 不鏽鋼鏡面(LK-106ST)
- ☐ 背襯及帽簷板：● 一體成型PP橘色材質(LK-106PC)
- ☐ ● 鍍鋅板背襯板及不鏽鋼烤漆帽簷(LK-106ST)

車道號誌燈箱



LK-104(燈泡式燈箱)

- ☐ 燈箱組件包括箱體、箱蓋、燈罩及門蓋活葉等，均採用綠色聚碳酸酯塑膠鋼(polycarbonate)為材料高壓射出成型
- ☐ 燈箱厚度為3.0mm耐高熱130°C燈頭為30公分之密封燈頭
- ☐ 燈片採用複式構造，燈片對太陽光具有濾波作用，以防止太陽光射入燈頭內再反射內片(LK-104)
- ☐ 燈片材質採用透明塑膠鋼(polycarbonate)製成，耐高溫130°C不變形(LK-104)
- ☐ 紅色LED波長630±10nm，綠色LED波長505±4nm，鏡片抗紫外線PC材質(LK-104L)
- ☐ 紅色LED及綠色LED數量各為128只(LK-104L)
- ☐ 使用電壓：AC110V/AC220V全電壓(LK-104L)
- ☐ 外型尺寸：720W×360H×180Dmm 罩簷300mm




LK-104L(LED燈箱)



LK-104LM(中型LED燈箱)

- ☐ 使用電壓：AC110V/AC220V 全電壓
- ☐ 燈箱厚度：3.0mm, UVPC材質
- ☐ 燈片厚度：3.0mm, 透明壓克力
- ☐ 外型尺寸：500W×245H×290Dmm, 罩簷190mm



LK-104S(小型LED埋入式燈箱)

- ☐ 使用電壓：AC110V/AC220V
- ☐ 燈箱材質：UVPC材質
- ☐ 面板材質：不鏽鋼面板1.5t mm
- ☐ 背盒尺寸：305W×195H×70Dmm
- ☐ 面板尺寸：358W×250Hmm



LK-104PS(平板雙色LED燈箱)

- ☐ 使用電壓：DC11~28V
- ☐ 消耗電流：紅燈導通時：約300mA
- ☐ 綠燈導通時：約260mA
- ☐ 紅色50 LED及綠色50 LED數量各為160只
- ☐ 外殼材質：鐵板烤漆
- ☐ 顯示面積：272W×165Hmm
- ☐ 外型尺寸：380W×270H×32Dmm



LK-104LS(小型LED燈箱)

- ☐ 使用電壓：AC110V/AC220V
- ☐ 燈箱材質：UVPC材質
- ☐ 外型尺寸：312W×203H×102Dmm (不含固定架)



LK-107 旋轉警示燈 LK-107A 旋轉警示蜂鳴器

- 使用電源：AC110V/AC220V/DC12V
- 旋轉閃光：90次/分鐘
- 本體直徑：Ø10cm
- LK-107A內含聲音蜂鳴器
平交道鈴聲 嗶嗶嗶
- 顏色：紅、黃、藍



LK-107-2 旋轉警示燈 LK-107A-2 旋轉警示蜂鳴器

- 使用電源：AC110V/AC220V/DC12V
- 旋轉閃光：130次/分鐘
- 本體直徑：Ø18cm
- LK-107A-2內含聲音蜂鳴器
平交道鈴聲 嗶嗶嗶
- 顏色：紅、黃、藍



LK-107-3 LED旋轉警示燈 LK-107A-3 LED旋轉警示蜂鳴器

- 使用電源：AC110V/AC220V/DC12V
- 旋轉閃光：120次/分鐘
- 本體直徑：Ø12cm
- LK-107A-3內含聲音蜂鳴器
平交道鈴聲 嗶嗶嗶
- 顏色：紅、黃



SRE-301 反射式紅外線偵測器

- 適用：自動門、吸頂式物體偵測
- 檢知距離：2.7公尺內
- 角度調整：5°~24°螺旋式微調
- 使用電源：AC110V/60HZ
- 感度調整：強弱可調
- 輸出接點：NO. (0.5A/24V)
- 動作保持時間：1~5秒可調
- 外型尺寸：210W × 73H × 33D mm



LK-7HR (7m, 角度可調) 反射式紅外線偵測器 埋入式

- 警戒距離：7公尺
- 反應時間：50msec
- 警報信號：NC, NO(0.5A/120VAC, 1A/24VDC)
- 使用電源：DC11~18V
- 消耗電流：55mA(DC12V)
- 角度調整：水平±15°，垂直±15°
- 適用標準單聯預埋盒
- 外型尺寸：70W × 120H × 39D mm



LK-10HR (1.2m) 反射式紅外線偵測器

- 警戒距離：3公分~120公分(可調)
- 反應時間：50~100msec
- 角度調整：水平±90°
- 警報信號：NC, NO(0.5A/120VAC, 1A/24VDC)
- 使用電源：DC 11~15V
- 消耗電流：35mA(DC12V)
- 外型尺寸：45W × 120H × 34D mm



LK-12HD (12m, 角度可調) 雙軌相對式紅外線偵測器(埋入式)

- 警戒距離：12公尺(雙光束)
- 反應時間：50msec
- 警報信號：NC, NO(0.5A/120VAC, 1A/24VDC)
- 使用電源：DC11~18V
- 消耗電流：45mA(DC12V)
- 角度調整：水平±15°，垂直±15°
- 適用標準單聯預埋盒
- 外型尺寸：70W × 120H × 39D mm



LK-15HDI (15m) 雙軌相對式紅外線偵測器

- 警戒距離：15公尺(雙光束)
- 反應時間：50~100msec
- 角度調整：水平±90°
- 警報信號：NC, NO(0.5A/120VAC, 1A/24VDC)
- 使用電源：DC 11~20V
- 消耗電流：35mA(DC12V)
- 外型尺寸：40W × 66H × 33D mm



LK-15H (15m) 相對式紅外線偵測器

- 警戒距離：15公尺
- 反應時間：50~100msec
- 角度調整：水平±90°，垂直±7°
- 警報信號：NC, NO(1A/120VAC, 2A/24VDC)
- 使用電源：DC 11~24V / AC 10~20V
- 消耗電流：30mA(DC12V)
- 外型尺寸：63W × 146H × 58.5D mm



LK-108 閃燈控制器

- 使用電源：AC110V/220V 60HZ
- 輸出電源：AC110V/220V 直接連接燈泡
- 閃光頻率：1~1.5HZ
- 外型尺寸：114W × 64L × 33D mm



LK-121 方向辨識器

- 使用電源：DC12V
- 消耗電流：40mA
- 偵測輸出：Relay 乾接點
- 偵測動作：方向前緣或後緣觸發可選擇
- 偵測方式：微電腦數位處理方式
- 觸發方式：NO/NC二種觸發選擇
- 偵測時間：1秒~4秒，4段調整
- 外型尺寸：183W × 108L × 38D mm



LK-109 感應線圈檢知器

- 使用電源：AC110V 或 AC220V
- LED 指示：具電源、偵測狀態及故障情形指示
- 靈敏度：16段調整，以適合各種偵測
- 線圈頻率：四段調整，以消除線圈相互干擾
- 線圈感應範圍：20~2000μH
- 接點輸出：二迴路獨立繼電器
- 外型尺寸：42W × 110L × 74H mm (含固定座)



LK-109L 感應線圈

- UL 規格：UL1332, CSA 1A
- 耐溫：200℃
- 耐壓：300V
- 線號：鐵弗龍線 18AWG
- 外徑：1.86±0.1mm