

- 影像壓縮格式：H.264雙碼流
- 具有中文圖形化GUI操作介面
- 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- 具面板操作及飛梭旋鈕及滑鼠控制OSD/PTZ等功能
- 面板具16組燈號顯示及錄影,網路,電源,等燈號
- 具有8組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式2組USB2.0或DVD/RW燒錄機(選配)
- 具有16路聲音輸入及1路輸出另有1組雙向語音MIC功能
- 錄影模式選擇：手動、排程、位移警報等錄影
- 含有1對多台紅外線遙控器功能(附遙控器)
- 具備8組SATA槽位,適用長時間錄影場所及支援2組E-SATA輸出功能
- 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- 具有3GPDA/手機監看功能

32路多工網路型數位錄影機



產品型號	DH3298
即時顯示速度	32CH : 720x480/960 張 (NTSC) / 720x576/800 張 (PAL)
錄影張數 (fps) NTSC	D1/720x480/240fps CIF/360x240/960fps/每門單獨調整錄影張數設定
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 32分割畫面 · 及畫面跳台功能 · 2x2數位放大
錄影方式	手動 / 排程,例假日 / 位移事件警報
錄影品質設定	最高 / 高 / 一般 / 低 / 最低共五種設定方式
回放搜尋方式	任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉 : x1 · x2 · x4 · x8 · x16
OSD顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	32CH影像輸入 (BNC接頭) (1.0Vp-p · 75Ω)
影像輸出	主監視器輸出x1 / Spot跳台輸出x1 / 32CH影像輸出Looping VGA x 1 (1280X1024) / HDMI輸出
聲音輸入 / 輸出	16CH (RCA接頭) / 1CH
警報輸入 / 輸出	16組輸入/4組輸出
位移偵測	位移區域22 x 15 區域設定
RS-485功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB備份/DVD燒錄機(選配)或網路備份
硬碟	可內裝8顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援2000 G)
網路功能	IE瀏覽(最多10人登錄)/中文64CH CMS
電源	AC100~240V · 50Hz / 60Hz
重量	淨重 / 毛重 : 2.5kg / 2.8kg(不含硬碟)
尺寸	440(寬)mm x88(高)mm x 412(深)mm